

## SP-5514 TOUCH POS SYSTEM

ELEGANTE, FLEXIBLE UND ÖKONOMISCHE POS SOLUTION



Das neue Partner Tech SP-5514 POS System, mit 14" Wide Screen Touch Monitor, verbindet Eleganz und Flexibilität mit leistungsstarker, energieeffizienter Technologie. Dieses garantiert eine in die Zukunft orientierte Investition.

Das nahtlos, moderne Design, die technische Flexibilität und die hohe Leistung erfüllen alle Anforderungen. Sei es in Retail Umgebungen, Gastronomie oder in Fachmärkten, die SP-5514 passt perfekt in alle Kassentisch- und Ladenumgebungen. Aus technischer Sicht erfüllt die SP-5514 alle heutigen Anforderungen wie PCT Touch Technologie (Multi Touch), lüfterlose CPU mit großer Leistung, einstellbarem Bediener Touch Bildschirm, einer Auswahl an Kunden-Anzeigen/Monitoren und integrierter POS Peripherie.

All diese Kombinationen aus Funktionalitäten machen die SP-5514 zu einer cleveren Kassenslösung für das sich täglich ändernde Geschäftsumfeld.

### SPECIAL FEATURES

- Rahmenloser 14" Wide Screen TFT LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Projected Capacitive Touch (PCT)
- Unterstützt bis zu 8GB RAM
- Flexible, große Auswahl an Schnittstellen, einschließlich USB 3.0 und Powered USB
- Unterstützung eines 2. Monitors
- Staub- und Spritzwassergeschütztes Front Panel
- Spill and dust resistant front panel

### OPTIONAL

- Mini PCI-e, e.g. zur Unterstützung eines WLAN Moduls
- Kundenanzeige 2x20 VFD oder 7"
- Unterstützt zweiten Monitor (11.6" oder 15")
- 3-Spur Magnetkartenleser, Smart Card Leser
- RFID Leser, Fingerprint Sensor, I-Button/Dallas key/Addimat, LPT Anschluss

**SP-5514**

MODELL	SP-5514
CPU	Intel® Celeron™ J1900 (2.00GHz bis zu 2.42GHz), Quad Core, 2MB L2 Cache, lüfterlos
Bildschirm	Rahmenloeser 14" TFT-LCD, Auflösung 1366 x 768, Helligkeit 220cd/m², LED-Hintergrundbeleuchtung
Touch	Projected Capacitive Touch (Multi Touch) mit USB Schnittstelle
RAM	DDR3L SO-DIMM, 2 Speicherbänkebis zu 8GB
Datenspeicher	1 x 2.5" SATA HDD oder SSD (Option)
LAN	1 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
Schnittstellen	2 x COM (DC+0/5/12V: COM 1-2 BIOS Auswahl) 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x RJ-45 Ethernet 1 x RJ-11 Kassenschubladenansteuerung (für 2 Kassenschubladen) 1 x VGA 1 x DC + 12V Out 1 x Mini PCI-e (Intern) 1 x Audio-Anschluss
Optionale Schnittstellen-Erweiterungen	2 x COM (DC+0/5/12V: COM 3-4 durch Jumper) oder 1 x COM (DC+0/5/12V: COM 3 durch Jumper) + 1x LPT Anschluss oder 3 x Powered USB 12V , 1x Powered USB 24V
Lautsprecher	1 x 3W Lautsprecher (Intern)
Betriebssystem	Windows 7, POSReady 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (ubuntu)
Netzteil	AC100~240V/DC+12V, 65W / 90W / 180W Netzteil
Maße	367mm (B) x 252mm (T) x 297mm (H)
Umgebung	Betrieb: Temperatur: 0°C ~ +40°C Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 80% Lagerung: -20°C ~ +60°C 15% ~ 80%
Options	3-Spur MSR, Kundenanzeige (2x20 VFD, CD-70), 2. Monitor (PM-116, PM-15BZ PCT) Fingerprint Sensor, LF/HF NFC/RFID Leser, SSD, Boards für Schnittstellen-Erweiterungen
Farbe	schwarz (Standard)

\*Specification is subject of change without prior notice.

