

TOUCH TERMINAL SP-635

ÖKONOMISCH UND LEISTUNGSSTARK



Die SP-635 von Partner Tech ist ein smartes, ökonomisches POS System, welches besonders auf die Leistungsanforderungen fortschrittlicher POS Anwendungen zugeschnitten ist.

Der lüfterlose 2.00GHz Intel® Celeron™ J1900 Prozessor mit bis zu 8GB RAM, ist in ein elegant designtes Touch-Gehäuse untergebracht. Eine Vielzahl von Modulen wie Magnetkartenleser, Smart Card Leser, RFID Leser, Fingerprint Leser und Kundenanzeige ermöglichen eine flexible Nutzung des fortschrittlichen POS Terminals.

Die kompakte Bauweise der SP-635 ist besonders platzsparend und für kleine Stellflächen im Checkoutbereich geeignet. Aufgrund des variablen Neigungswinkels des Touch Monitors kann sie an individuelle Arbeitsumgebungen angepasst werden. Verschiedene Befestigungstechnologien erlauben eine Wandbefestigung (VESA Mount) und die Montage auf verschiedenen Stands.

BESONDERHEITEN

- Leistungsstarker Intel® Celeron™ J1900 quad core Prozessor Unterstützt bis zu 8GB RAM
- Flexibles modulares Design und Dual Display Unterstützung
- Staub- und spritzwassergeschütztes Frontgehäuse, IP 65
- Monitor mit großem Neigungswinkel
- Geringer Energieverbrauch

OPTIONEN

- 1x Mini PCI-e zur Unterstützung von WiFi Modulen
- Kundenanzeige (2x20 VFD)
- Unterstützt zweiten Monitor (7", 11.6" oder 15")
- 3-Spur Magnetkartenleser, Smart Card Leser, RFID Leser, Fingerprint Sensor, I-Button/Dallas key/Addimat, LPT Anschluss
- Audio Anschluss als Werksoption

SP-635

Modell	SP-635
CPU	Intel® Celeron™ J1900 (2.00GHz bis zu 2.42GHz), Quad Core, 2MB L2 Cache, lüfterlos
Bildschirm	15" TFT-LCD, Auflösung 1024 x 768, Helligkeit 350cd/m², LED-Hintergrundbeleuchtung
Touch	Resistive 5-Draht ELO Touch mit USB Schnittstelle
RAM	DDR3 SO-DIMM, 2 Speicherbänke bis zu 8GB
Datenspeicher	1 x 2.5" SATA HDD oder SSD (Option)
LAN	1 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
Schnittstellen	3 x COM (DC+0/5/12V: COM 1-2 BIOS Auswahl, COM 3 durch Jumper) 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x PS/2 1 x RJ-45 Ethernet 1 x RJ-11 Kassenschubladen Ansteuerung (für 2 Kassenschubladen) 1 x VGA 1 x DC + 12V Out 1 x Mini PCI-e (Intern) 1 x LPT oder 1 x Audio- Anschluss (Werksoption)
Lautsprecher	1 x 1W Lautsprecher (Intern)
Betriebssystem	Windows 7, POSReady 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (ubuntu)
Netzteil	AC100~240V/DC+12V, 7.5A, 90W Netzteil
Maße	360mm (B) x 233mm (T) x 365mm (H)
Umgebung	Betrieb: Temperatur: 0°C ~ +40°C Lagerung: -20°C ~ +60°C Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 80% 15% ~ 80%
Options	3-Spur MSR, Kundenanzeige (2x20 VFD, CD-70), 2. Monitor (PM-116, PM-15BZ PCT) IC Kartenleser, LF/HF/NFC RFID Leser, Fingerprint Sensor, i-Button/Dallas/Addimat, SSD, LPT oder Audio- Anschluss (Werksoption)
Farbe	Schwarz

*Spezifikation unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

