

## TOUCH TERMINAL SP-850BZ PCT

SCHÖNHEIT UND ELEGANZ ERFÜLLT POS ANFORDERUNGEN VON HEUTE



Für das sich ständig ändernde POS-Umfeld mit der stetig steigenden Nachfrage nach Performance, entwickelte Partner Tech die SP-850BZ PCT. Von Kundenbindungs- bis hin zu Selbstbedienungssystemen, war die Nachfrage nach POS-Funktionen noch nie so hoch wie heute. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde die neue SP-850BZ PCT mit einer Intel Celeron J1900 CPU (Quad Core) ausgestattet, natürlich lüfterlos, und garantiert somit ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten. Der Arbeitsspeicher kann bis zu 8GB aufgerüstet werden.

Das elegante Design der SP-850BZ PCT verwendet einen Monitor mit kratzfesten „Projected Capacitive Touch“ Technology (PCT) für ein Optimum an Betriebssicherheit. Der rahmenlose Monitor ist beweglich und kann auf jedes Arbeitsumfeld eingestellt werden - der Standfuß, VESA bzw. Wandhalterungen erlauben einen großen Neigungswinkel des Bildschirms.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein zweites Display anzubringen, welche als Kundenanzeige oder für Digital Signage-Zwecke genutzt werden kann. Vom 2x20 VFD bis zum 15" Monitor PM-15BZ PCT ist alles möglich. Eine Reihe von Up-to-Date Optionen runden das SP-850BZ PCT-System ab.

### BESONDERHEITEN

- Elegantes und robustes Aluminiumgehäuse
- Leistungsstarke Intel® Celeron J1900 CPU
- DDR3L RAM Speicher bis zu 8GB
- Flexibles modulares Design und Dual Display Unterstützung
- Staub- und Spritzwassergeschütztes Design
- VESA bzw. Wandhalterung für optimales Arbeitsumfeld

### OPTIONEN

- 1 x Mini PCI-e, z.B. Unterstützung für WiFi Modul
- Kundenanzeige (2x20 VFD oder 7")
- Unterstützung eines 2. Monitors (11.6" oder 15")
- 3-Spur Magnetkartenleser, IC Kartenleser, RFID-Leser, Fingerabdruck Sensor, I-Button/Addimat/Dallas


**SP-850 BZ PCT**

MODELL	SP-850BZ PCT		
CPU	Intel® Celeron™ J1900 (2.00GHz bis zu 2.42GHz), Quad Core, 2MB L2 Cache, lüfterlos		
Bildschirm	Rahmenloser 15" TFT-LCD, Auflösung 1024 x 768, Helligkeit 350cd/m², LED-Hintergrundbeleuchtung		
Touch	Projected Capacitive Touch (Multi Touch) mit USB Schnittstelle		
RAM	DDR3L SO-DIMM, 2 Speicherbänke bis zu 8GB		
Datenspeicher	1 x 2.5" SATA HDD oder SSD (Option)		
LAN	1 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet		
Schnittstellen	4 x COM (DC+0/5/12V: COM 1-2 BIOS Auswahl, COM 3-4 durch Jumper) 5 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x PS/2 1 x RJ-45 Ethernet 1 x RJ-11 Kassenschubladen Ansteuerung (für 2 Kassenschubladen) 1 x VGA 1 x DC + 12V Out 1 x Mini PCI-e (Intern)		
Lautsprecher	1 x 3W Lautsprecher (Intern)		
Betriebssystem	Windows 7, POSReady 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (ubuntu)		
Netzteil	AC100~240V/DC+12V, 7.5A, 90W Netzteil		
Maße	360mm (B) x 233mm (T) x 323mm (H)		
Umgebung	Temperatur:	Betrieb: 0°C ~ +40°C	Lagerung -20°C ~ +60°C
	Luftfeuchtigkeit:	15% ~ 80%	15% ~ 80%
Optionen	3-Spur MSR, Kundenanzeige (2x20 VFD, CD-70), 2. Monitor (PM-116, PM-15BZ PCT), IC Kartenleser, LF/HF/NFC RFID Leser, Fingerabdruck Sensor, i-Button/Dallas/Addimat, SSD		
Farbe	schwarz		

\*Spezifikation unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.



<b>EUROPE</b>	+49 40 450 635-0	info@partner-tech.eu
<b>UNITED KINGDOM</b>	+44 1928 579 707	sales-uk@partner-tech.eu
<b>IBERIA</b>	+34 913 120632	comercial@partner-tech.eu
<b>ADRIA</b>	+386 1 566 25 20	prodaja@partner-tech.eu



Änderungen vorbehalten Oktober 2016